zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566





- Vielseitiger Einsatz in Garagen, Kellern, Nebenräumen etc.
- 3 Lichtfarben wählbar (3000, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Schnelle und einfache Montage mit separatem Montagesockel
- Rückseitige und seitliche Kabeleinführung möglich
- Breitstrahlender Diffusor (120°)
- Ausführung "Low Output" geeignet für Notlichtinstallationen dank DC-Erkennung
- Als Notlicht-Ausführung auf Anfrage erhältlich

zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566



TECHNISCHE DATEN

Montageart	Decke / Wand Aufputz
Abmessungen (L x B x H)	1503 x 71 x 64 mm
Netzanschluss	200240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	30 W (Default) / 40 W / 48 W / 58 W
Lichtstrom	3600 lm (Default) / 4800 / 5760 / 6960 lm
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Notlicht	Nein
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung


Leuchtmittel	LED
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-2045 °C
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Farbe	weiss
Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Ausstrahlungswinkel	120°
Energieeffizienzklasse	Е
Herstellergarantie	5 Jahre


zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566





ILLUSTRATIONEN





Technische Zeichnung


Lichtverteilungskurve

zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566





SCHALTBILDER



Schaltplan

zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566





HIGHLIGHTS



Seitliche Erschliessung



Rückwärtige Erschliessung



Schnelle Entriegelung

zola C1500 3CCT 30–58W Artikelnummer: 221566





ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
40	221410	zola P-Set Pendelset Zola