

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

Code produit 221608

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Très grande efficacité du luminaire avec environ 160 lumens par watt
- Disponible également en version bureau avec UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Code produit 221608

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec capteur de lumière		Oui	Avec éclairage de secours		Non
Dimensions L x l x H	1528 x 64.7 x 30 mm	CONNECTIVITÉ			Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
ÉLECTRICITÉ		Avec commande réseau radio		Oui	Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance	32 W	Température de couleur		4000 K	Indice de protection		IP40
Appareillage remplaçable	Oui	Écart chromatique LED		SDCM3	Classe de protection		I
Type de câblage	câblage traversant inclus	Indice de rendu des couleurs		80-89	Température ambiante		-20...45 °C
Courant nominal LED	150 mA	Ampoule		LED	Matériau du boîtier		Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Flux lumineux		5024 lm	Matériau du cache		Lentille transparente
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau		90°	Type de montage		Utilisation en chemin lumineux
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire		157 lm/W	Couleur		blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 19	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant		5 ans
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	CERTIFICATS ET EPREL		
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	RÉGLAGES			Classe d'efficacité énergétique EPREL		C
Hauteur de montage	< 10 m	Gradation DALI		Oui			
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)						

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Code produit 221608

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m


BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Code produit 221608

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
 221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
 221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
 221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
 221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
 221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
 221617	asali Blindcover	Couvercle
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

asali connect B1500 4K UGR19

Code produit 221608

ASALI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221830	asali APG1500	Boîtier apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221608

Typ

asali connect B1500 4K UGR19

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss