

XLED PRO 240 schwarz

neva
lux

Produktcode **4007841003623**

E-Nr. **924702411**

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80
- Inklusive Eckwandhalter

neva
lux

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 schwarz

Produktcode 4007841003623
E-Nr. 924702411

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Variante	schwarz	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Abmessungen L × B × H	221 x 180 x 161 mm	LICHTTECHNIK		Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK00
Leistung	20 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP44
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II
Montagehöhe max.	6,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstrom	1830 lm	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	240 °	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	180 °	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Inkl. Eckwandhalter	Ja
Unterkriechschutz	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		

XLED PRO 240 schwarz

Produktcode **4007841003623**
E-Nr. **924702411**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO 240 schwarz

Produktcode 4007841003623
E-Nr. 924702411

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841057718	XLED PRO 240 SL schwarz	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841003623

E-Nummer

924702411

Typ

XLED PRO 240 schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss