

RS PRO 5850 LED Slave



Produktcode **4007841007683**

E-Nr. **941333979**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Fernbedienung
- Vernetzbar über DALI, max. 15 Slaves / Master
- Schlagfestes Material IK 07
- Intelligente Schwarmfunktion

neva
lux

1,583 x 105 x 105 mm



RS PRO 5850 LED Slave

Produktcode 4007841007683
E-Nr. 941333979

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	Slave	Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Abmessungen L × B × H	1,583 x 105 x 105 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Funktionen	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Sockel	Ohne	Schlagfestigkeit	IK07
Leistung	45 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP66
SENSORIK		Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	I
Sendeleistung	< 1 mW	Lichtstrom	5570 lm	Umgebungstemperatur	-20 – 30 °C
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
LICHTTECHNIK		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Farbtemperatur	4000 K	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dämmerungsschalter	Nein		

RS PRO 5850 LED Slave

Produktcode 4007841007683
E-Nr. 941333979

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841008925	RC10 für RS PRO 5800/5850 LED	
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007683

E-Nummer

941333979

Typ

RS PRO 5850 LED Slave

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss