

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Codice prodotto **221814**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Codice prodotto 221814

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore3000 K		Grado di protezioneIP54	
Dimensioni Ø x A	400 x 142 mm	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco	senza	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza	17,8 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Si	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	No	DURATA		Colore	bianco
CONNETTIVITÀ		Durata LED max. °C	50000 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete tramite	Cavo	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	CERTIFICATI ED EPREL	
Flusso luminoso misurato 360°	2081 lm	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Certificati	DEKRA
		Resistenza agli urti	IK03	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P3 SP warmweiss

Codice prodotto **221814****P-SERIE**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221814

Typ **RS PRO P3 SP warmweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss