

# IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841049423

E-Nr. 535955267

**neva**  
**lux**

94 x 94 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841049423  
E-Nr. 535955267

Caractéristiques techniques

|                               |                                              |                                    |                          |                                     |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                |                                              |                                    |                          |                                     |                                                          |
| Variante                      | LiveLink - modèle carré à montage encastré   | Occultation par segments           | Oui                      | Fonction lumière de base            | Non                                                      |
| Modèle                        | Détecteur de mouvement                       | Évolutivité électronique           | Non                      | Avec télécommande                   | Non                                                      |
| Modèle                        | LiveLink                                     | Évolutivité mécanique              | Non                      | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                      |
| DIMENSIONS                    |                                              | Portée radiale                     | 12 x 6 m (72 m²)         | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                          |
| Dimensions L x l x H          | 94 x 94 x 78 mm                              | Portée tangentielle                | 23 x 6 m (138 m²)        | Indice de protection                | IP20                                                     |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                              | Zones de commutation               | 280 zones de commutation | Température ambiante                | -20 – 50 °C                                              |
| Raccordement secteur          | 230 V, 50 / 60 Hz                            | Hauteur de montage                 | 2,50 – 5,00 m            | Lieu de montage                     | plafond                                                  |
| Détail tension d'alimentation | Bus DALI                                     | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                    | Lieu d'application                  | Intérieur, extérieur                                     |
| Valeurs Livelink              | Valeur de luminosité, Détection de mouvement | CONNECTIVITÉ                       |                          | Type de montage                     | Montage encastré                                         |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                              | Mise en réseau                     | Oui                      | Matériau                            | Matière plastique                                        |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif                            | Nombre de participants DALI        | 3                        | Couleur                             | blanc                                                    |
| Angle de détection            | 360 °                                        | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                          | Couleur RAL                         | 9003                                                     |
| Angle d'ouverture             | 45 °                                         | Régulation de l'éclairage constant | Non                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                          |
| Protection anti-contournement | Oui                                          | RÉGLAGES                           |                          | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                    |
|                               |                                              | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx              | DIVERS                              |                                                          |
|                               |                                              | Réglage du temps                   | 5 s – 15 min             | Application, lieu, pièce            | circulation, couloir, garage souterrain, parking couvert |

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841049423  
E-Nr. 535955267

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 5,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

# IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit **4007841049423**E-Nr. **535955267**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841049423

N° E 535955267

Typ **IS 345 LiveLink - Unterputz eckig****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss