

IS 360-1 DE inox

neva
lux

Code produit 4007841034917

E-Nr. 535942730

- Plastique résistant aux UV

neva
lux

78 x 89 mm



IS 360-1 DE inox

Code produit **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions Ø × H	78 x 89 mm	Angle de détection	360 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture	90 °	Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Puissance	1000 W	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	430 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	406 VA	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	406 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Classe de protection	II
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	-20 – 40 °C
Lampes LED < 2 W	16 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED > 8 W	64 W	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Encastrement au plafond
Charge capacitive en µF	132 µF	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6 pcs.			Application pièce	Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
				Couleur	argenté
				Couleur RAL	9006
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	3 ans
				Support mural d'angle inclus	Non

IS 360-1 DE inox

Code produit **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 360-1 DE inox

Code produit **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841034917
N° E	535942730
Typ	IS 360-1 DE inox

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss