Light Sensor Dual LiveLink - modèle carré à montage en saillie

CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841009762

95 x 95 x 54 mm



Light Sensor Dual LiveLink - modèle carré à montage en saillie

CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841009762

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink - modèle carré à montage en saillie**
Modèle	**Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**95 x 95 x 54 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**16 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Valeurs Livelink	**Valeur de luminosité diffuse et dirigée**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**

CONNECTIVITÉ

Nombre de participants DALI	**3**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglages via	**Application « LiveLink »**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**mur, plafond**
Lieu d'application	**Intérieur, extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, salle de classe, Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences**

Light Sensor Dual LiveLink - modèle carré à montage en saillie

EAN 4007841009762

CRÉPUSCULAIRE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841009762
EAN	4007841009762

Typ**Light Sensor Dual LiveLink - modèle carré à montage en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss