

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

neva
lux**RS PRO 5100 UND 5150****Codice prodotto 221393****E-Nr. 941006369**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

neva
lux

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

Codice prodotto 221393
E-Nr. 941006369

RS PRO 5100 UND 5150

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando		Si					
Tipo di accessorio		altro		Flusso luminoso misurato 360°		5940 lm		Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %	
DIMENSIONI				Temperatura di colore		4000 K		Funzione luce di base percentuale da		10 %	
Dimensioni L x P x A		1500 x 87 x 58 mm		Indice di resa cromatica		90-100					
ELETTRICO				Lampadina		LED non sostituibile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		DURATA				Resistenza agli urti		IK07	
Potenza		42 W		Durata LED max. °C		60000 ore		Grado di protezione		IP66	
Autoconsumo		0,45 W		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10		Classe di protezione		II	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				IMPOSTAZIONI				Temperatura ambiente		-20 – 40 °C	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Impostazione del tempo		5 sec – 60 min		Materiale della copertura		Plastica strutturata	
Con sensore di movimento		Si		Funzione luce di base		Si		Materiale		Plastica	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Durata funzione luce di base		1-60 min		Colore		grigio	
Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		10 - 100 %		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Angolo di apertura		160 °		Funzioni		Comunicazione criptataFunzione presenzaLuce di orientamentoFunzione di gruppo vicinoSensore di luceSelezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchiTempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegneSensore di movimentoConnessione a sistemi di batterie centrali		Garanzia del produttore		5 anni	
Scalabilità elettronica		Si						CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità meccanica		No						Certificati		DEKRA	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)						Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)									
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m									
CONNETTIVITÀ											
Collegamento in rete		Si									

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Codice prodotto 221393
E-Nr. 941006369

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Codice prodotto 221393
E-Nr. 941006369

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	221393	nevalux AG	
N. E	941006369	Neugrütstrasse 2	
Typ	RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	