

L 625 S Alu anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841059934**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Aluminium de qualité supérieure
- Matériau résistant aux UV

neva
lux

122 x 326 x 269 mm



L 625 S Alu anthrazit

Code produit 4007841059934

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	122 x 326 x 269 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	10 W
Détail de la puissance	1 W LED d'éclairage du numéro de maison
Consommation propre	0,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	655 lm
Efficacité	66 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Oui
Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	25 %
Fonction lumière de base pourcentage de	25 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée extérieure
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Oui

L 625 S Alu anthrazit

Code produit 4007841059934

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 625 S Alu anthrazit

Code produit 4007841059934

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange
 4007841006310	LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841059934

Typ

L 625 S Alu anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss