

BLS

neva
luxCode produit **4007841720414**E-Nr. **924360109**

- Lentille multiple
- Caches enfichables

neva
lux

120 x 120 x 66 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 66 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Non
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	1320 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 3,00 m
Portée présence	Ø 4 m (13 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	20 – 1300 lx
Réglage du temps	280 s – 30 min

Fonction lumière de base	Non
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20 – 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans

BLS

Code produit **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

BLS

Code produit **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841720414
N° E	924360109
Typ	BLS

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss