

lisha W1800 4K



Produktcode 221379

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Lobbys, Verkehrszonen etc.
- Überzeugendes Konzept für einfache und schnelle Montage
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 0,6, 1,2 und 1,8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1810 x 51 x 85 mm



lisha W1800 4K

Produktcode 221379


Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	1810 x 51 x 85 mm	Leuchtmittel	LED		Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Lichtstrom	6000 lm (Down 3000, Up 3000)		Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	15° Wallwasher		Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	50 W	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 19		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikrop Prismatisch
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		Montageart	Wand Aufputz	
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h		Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung DALI	Ja		Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		Mit Notlicht	Nein		ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		EPREL	E
Farbabweichung LED	SDCM3			Energieeffizienzklasse		

lisha W1800 4K

Produktcode 221379

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220176	lisha C1200 4K	
 220178	lisha C1200 Wallwasher 4K	
 220180	lisha P1200 4K	
 220182	lisha P1200 Wallwasher 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221379

Typ

lisha W1800 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss