

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

neva
lux

Produktcode 221389

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

Produktcode 221389

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Pendellänge	2000 mm	LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000...5600 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart		IP20
Leistung	43 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse		I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W	Montageart		Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 22	Farbe		Weiss
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI	Ja	EPREL		E
Mit Lichtsensor	Ja	Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse		

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

Produktcode 221389

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221389

Typ

aluna connect PIR P500 TW

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss