

XLED PRO Square SL weiss

neva
lux

Code produit **4007841010010**

E-Nr. **924700230**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square SL weiss

Code produit **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Écart chromatique LED		SDCM3		RÉGLAGES	
Variante	blanc	Indice de rendu des couleurs		80-89		Interrupteur crépusculaireNon	
DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Durée fonction lumière de base10 min, 30 min, toute la nuit	
Dimensions L x l x H	208 x 178 x 130 mm	Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Résistance aux chocsIK00	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Éclairage permanent		commutable, 4 h		Indice de protectionIP54	
Puissance	24,8 W	Flux lumineux		2400 lm		Classe de protectionI	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE				Température ambiante-20 – 40 °C	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Durée de vie LED max. °C		50000 h		Matériau du boîtierAluminium	
Avec détecteur de mouvement	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Matériau du cacheMatière plastique transparente	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	4000 K					Garantie fabricant5 ans	

XLED PRO Square SL weiss

Code produit **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO Square SL weiss

Code produit 4007841010010
E-Nr. 924700230

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010010

N° E

924700230

Typ

XLED PRO Square SL weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss