

RS PRO Q1 S warmweiss silber



Codice prodotto **4007841007126**

E-Nr. **941339009**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Collegamento in rete wireless con Remote-Group-Setting
- Pregiato alluminio
- Telecomando opzionale RC10
- Telecomando Smart Remote optional

neva
lux

56 x 331 x 331 mm



RS PRO Q1 S warmweiss silber

Codice prodotto 4007841007126
E-Nr. 941339009

Dati tecnici

DIMENSIONI			Collegamento in rete tramite		Radio
Dimensioni L × P × A			56 x 331 x 331 mm		
ELETTRICO			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Allacciamento alla rete			Flusso luminoso misurato 360°		2350 lm
Potenza			Temperatura di colore		3000 K
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Deviazione cromatica LED		SDCM3
Altezza di montaggio max.			Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL
Tecnologia del sensore			Lampadina		LED non sostituibile
Potenza di trasmissione			Attacco		senza
Tecnologia HF			Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control
Con sensore di movimento			Avvio luce dolce		Sì
Rilevamento			Luce permanente		commutabile
Angolo di rilevamento			DURATA		
Angolo di apertura			Durata LED max. °C		50000 ore
Mascheramento per segmenti			Durata LED L70B50 25°C		> 60000
Scalabilità elettronica			Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10
Scalabilità meccanica			IMPOSTAZIONI		
Portata radiale			Interruttore crepuscolare		Sì
Portata tangenziale			Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Altezza di montaggio			Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Altezza di montaggio ottimale			Funzione luce di base		Sì
CONNETTIVITÀ			Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte
Collegamento in rete			Luce principale regolabile		50 - 100 %
Tipo di collegamento in rete			master/master\nMaster/Slave		
			Funzioni		Parametrizzazione di gruppi\nManuale ON / ON-OFF\nSovracomando Master/Slave\nFunzione di gruppo vicino
			Impostazioni tramite		DIP\nPotenziometri\nTelecomando\nSensore di movimento
			Con telecomando		No
			Regolazione crepuscolare Teach		Sì
			Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
			Funzione luce di base percentuale da		10 %
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Resistenza agli urti		IK03
			Grado di protezione		IP20
			Classe di protezione		II
			Temperatura ambiente		-10 – 50 °C
			Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
			Materiale della copertura		Plastica opalina
			Luogo di montaggio		Parete soffitto
			Luogo di applicazione		Interni
			Tipo di montaggio		Sopra intonaco
			Applicazione ambiente		Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
			Colore		argento
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore		5 anni

RS PRO Q1 S warmweiss silber

Codice prodotto 4007841007126
E-Nr. 941339009

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO Q1 S warmweiss silber

Codice prodotto **4007841007126**
E-Nr. **941339009**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841007645	RC10 für RS PRO Q1	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007126

N. E

941339009

Typ

RS PRO Q1 S warmweiss silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss