XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201
E-Nr. 941501319

- Faretto senza rilevatore di movimento per montaggio a parete e a soffitto
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Il pannello LED può essere orientato verticalmente di 180°
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 17,8 W con 2050 lm, per un'illuminazione di max. 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

173 x 229 x 195 mm



XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841065201**
E-Nr. **941501319**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**173 x 229 x 195 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**17,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2050 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Efficienza senza copertura	**110 lm/W**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Funzione luce di base	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841065201**
E-Nr. **941501319**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



173 x 229 x 195 mm


XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841065201**
E-Nr. **941501319**

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico

XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841065201**
E-Nr. **941501319**


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841065201**
E-Nr. **941501319**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065201
EAN	4007841065201
N. E	941501319
Typ	**XLED ONE antracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss