True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

steinel

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**52 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Autoconsumo	**1,1 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 12,00 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**IP / IT**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Web-Interface**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



52 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence IP - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	066031
EAN	4007841066031
N. E	535933908
Typ	**True Presence IP - incassato**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss