

RS PRO LED S2 Polycarbonat warmweiss

neva
lux

Code produit **4007841035792**

E-Nr. **941009669**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Télécommande Smart Remote en option
- Balisage de 10 à 20 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil
- Aluminium de qualité supérieure

neva
lux

350 x 83 mm



RS PRO LED S2 Polycarbonat warmweiss

Code produit **4007841035792**

E-Nr. **941009669**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES	
Variante	PC bl. chaud	Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions Ø × H	350 x 83 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage du temps	5 s – 15 min
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Puissance	26 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonctions	Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF
Consommation propre	1,2 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Réglages via	Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Avec télécommande	Non
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Culot	sans	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission	< 1 mW	Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif	Résistance aux chocs	IK07
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Classe de protection	II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Flux lumineux	2106 lm	Température ambiante	-10 – 50 °C
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium
Angle d'ouverture	160 °	Durée de vie LED max. °C	70000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui			Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)				

RS PRO LED S2 Polycarbonat warmweiss

Code produit 4007841035792
E-Nr. 941009669

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841035792

N° E

941009669

Typ

RS PRO LED S2 Polycarbonat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss