

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841069568

E-Nr. 941502169

- UV-beständiges Material
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- Vernetzbar über Kabel
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter

neva
lux

182 x 229 x 230 mm



XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069568
E-Nr. 941502169

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	182 x 229 x 230 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	18,4 W
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (209 m²)
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja

Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	2204 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	FunktionLichtsensorBewegungssensorOrientierungslicht
Einstellungen via	FernbedienungPotisSmart Remote

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	DIM-Lichtquelle

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069568
E-Nr. 941502169

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069568
E-Nr. 941502169

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE anthrazit	Adapter
 4007841079000	RC 12	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841069568

E-Nummer

941502169

Typ

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss