HF 360 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082277
E-Nr. 535918135

steinel

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082277**
E-Nr. **535918135**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**55 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**30 V**
Consommation propre	**0,7 W**
Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 1092 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-255 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


HF 360 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082277**
E-Nr. **535918135**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



55 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 360 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082277
E-Nr. 535918135

Points forts




Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds



Corbeille de protection en option

HF 360 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082277**
E-Nr. **535918135**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	082277
EAN	4007841082277
N° E	535918135
Typ	**HF 360 KNX - encastré noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss