

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841011734

E-Nr. 535940460

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Support mural d'angle en option
- Télécommandes en option

neva
lux

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Code produit **4007841011734**
E-Nr. **535940460**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Puissance d'émission		Réglage crépusculaire	
Modèle	Détecteur de mouvement	Technologie HF	5,8 GHz	Réglage du temps	2 – 1000 lx
DIMENSIONS		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	52 x 95 x 95 mm	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture	180 °	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Sma Remo
Puissance	2000 W	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Lieu de montage	angle mur plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe ncage d'escalier nWC / salle d'eau nparking couvert / garage souterrain nIntérieur
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Code produit 4007841011734
E-Nr. 535940460

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Code produit **4007841011734**
E-Nr. **535940460**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841011734

N° E

535940460

Typ

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss