RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR, TESTÉ AUX CHOCS

EAN 221820

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud

EAN 221820

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR, TESTÉ AUX CHOCS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**P1 flat**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**272 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,2 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**922 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu\'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud

EAN 221820

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR, TESTÉ AUX CHOCS

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



272 x 64 mm

RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud

EAN 221820

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR, TESTÉ AUX CHOCS

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud

EAN 221820

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR, TESTÉ AUX CHOCS

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221820
EAN	221820
Typ	**RS PRO P1 FLAT SP blanc chaud**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss