RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,41 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	4,00 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	4250 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke Wand
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079185**
E-Nr. **941337979**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079185**
E-Nr. **941337979**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079185**
E-Nr. **941337979**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth




Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)



Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079185**
E-Nr. **941337979**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079185
EAN	4007841079185
E-Nummer	941337979

Typ **RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss