

lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

neva
lux

Produktcode 221979

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221979

Technische Daten

ABMESSUNGEN			Mit Lichtsensor			Geeignet für Lichtbandkonfiguration			Ja		
Abmessungen L x B x H			1218 x 60 x 80 mm			Lichtbandkonfiguration			Ja		
Pendellänge			1500 mm			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar			Nein		
ELEKTRIK			VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung			Ja		
Netzanschluss			200...240 V / 50 – 60 Hz			LICHTECHNIK			Konstant-Lichtstrom-Regelung		
Leistung			50 W			Farbtemperatur			4000 K		
Austauschbares Betriebsgerät			Ja			Farbabweichung LED			SDCM3		
Art der Verdrahtung			mit Durchgangsverdrahtung			Farbwiedergabeindex			80-89		
LED Nennstrom			1250 mA			Leuchtmittel			LED		
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter			C10: 23x, C13: 30x, C16: 37x, C20: 47x, B10: 17x, B13: 22x, B16: 27x, B20: 34x			Lichtstrom			6500 lm (Down 1950, Up 4550)		
SENSORIK			LEBENSDAUER			Ausstrahlungswinkel			Down 90°, Up 110°		
Sensortechnologie			Passiv Infrarot			Leuchtenlichtausbeute			130 lm/W		
Mit Bewegungsmelder			Ja			Entblendungswert			UGR < 19		
Erfassungswinkel			360 °			EINSTELLUNGEN			Dimmung DALI		
Reichweite radial			4 x 4 m (16 m²)			Mit Notlicht			Nein		
Reichweite tangential			6 x 6 m (36 m²)			Gehäuse & Material			Schutzart		
Reichweite Präsenz			4 x 4 m (16 m²)			Schutzklasse			IP20		
						Umgebungstemperatur			-20...45 °C		
						Werkstoff des Gehäuses			Aluminium		
						Werkstoff der Abdeckung			Acrylglas mikroprismatisch		
						Montageart			Decke Pendel		
						Farbe			Weiss		
						LIEFERUMFANG & GARANTIE			Herstellergarantie		
						ZERTIFIKATE & EPREL			Energieeffizienzklasse		
									D		

lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221979

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221643	lisha V2 Link P	Kupplung/Verbinder gerade
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adapter
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221979

Typ

lisha V2 connect PIR P1200 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss