

iHF 3D KNX - anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841059620**

E-Nr. **535940401**

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - anthrazit

Code produit **4007841059620**
E-Nr. **535940401**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		1,80 – 2,00 m	Lumière principale réglable		0 - 100 %
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale		1,8 m	Fonctions		Logique du détecteur de présence
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			Réglages via		ETS\nBus\nBluetooth\nApplication\nPc
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Maître/maître\nMaître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via		Bus KNX	Fonction lumière de base pourcentage de		0 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie de la lumière 2x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique\nSens de passage\nDistance\nProtection contre le sabotage	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.		Avec coupleur de bus		Oui	Indice de protection		IP54
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif		Oui	Matériau du boîtier		Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent		commutable	Lieu de montage		mur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non	Lieu d'application		Extérieur
Angle de détection	160 °	RÉGLAGES			Type de montage		En saillie
Angle d'ouverture	100 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	Matériau		Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire		10 – 2000 lx	Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps		10 s – 1092 Min.	Couleur		anthracite
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base		Oui	Couleur RAL		7016
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base		10s - 18h 12min 15s	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes				Garantie fabricant		5 ans
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)				Support mural d'angle inclus		Non
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)						

iHF 3D KNX - anthrazit

Code produit **4007841059620**
E-Nr. **535940401**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - anthrazit

Code produit **4007841059620**E-Nr. **535940401**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841059620

N° E 535940401

Typ iHF 3D KNX - anthrazit

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss