

# HF 180 DALI - anthrazit



Codice prodotto 4007841056018

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

neva  
lux

80 x 80 x 21 mm



HF 180 DALI - anthrazit

Codice prodotto **4007841056018**

## Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Variante | DALI - antracite       |
| Versione | Rilevatore di presenza |

## DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **80 x 80 x 21 mm**

ELETTTRICO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz |
| Autoconsumo             | 0,7 W                    |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia del sensore     | Alta frequenza                                              |
| Tecnologia HF              | 5,8 GHz                                                     |
| Rilevamento                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento      | 180 °                                                       |
| Angolo di apertura         | 140 °                                                       |
| Protezione anti-intrusione | Sì                                                          |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Scalabilità elettronica | Sì |
|-------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Scalabilità meccanica | No |
|-----------------------|----|

Portata radiale **r = 8 m (101 m²)**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Portata tangenziale | $r = 8 \text{ m (101 m}^2\text{)}$ |
|---------------------|------------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Altezza di montaggio | 1,10 – 2,20 m |
|----------------------|---------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Altezza di montaggio<br>ottimale | 1,1 m |
|----------------------------------|-------|

## CONNETTIVITÀ

|                      |    |
|----------------------|----|
| Collegamento in rete | Sì |
|----------------------|----|

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Regolazione luce costante | Sì |
|---------------------------|----|

## IMPOSTAZIONI

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Regolazione crepuscolare | 10 – 1000 lx |
|--------------------------|--------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Impostazione del tempo | 30 sec – 30 min |
|------------------------|-----------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Funzione luce di base | Sì |
|-----------------------|----|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Durata funzione luce di base | 1-60 min, tutta la notte |
|------------------------------|--------------------------|

Con telecomando Sì

Regolazione crepuscolare  
Teach

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione **IP20**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
|----------------------|-----------|

| Luogo di montaggio | Parete |
|--------------------|--------|
|--------------------|--------|

| Luogo di applicazione | Interni |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | Incassato |
|-------------------|-----------|

| Materiale | Plastica |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

Colore **antracite**

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

ALTRO

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione, luogo, ambiente | Ufficio singolo, pianerottolo, corridoio, ripostiglio, vano scala, wc, docce, vano di servizio |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

HF 180 DALI - anthrazit

Codice prodotto 4007841056018

Illustrazioni




ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1,10 – 2,20 m<br>BEREICH | 1,1 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

HF 180 DALI - anthrazit

Codice prodotto 4007841056018

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                  | DENOMINAZIONE                                              | CATEGORIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|  4007841592806   | Nutzer Fernbedienung RC5                                   | Accessori |
|  4007841559410   | Service Fernbedienung RC8                                  | Accessori |
|  4007841062972   | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit | altro     |
|  4007841062989  | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit       | altro     |
|  4007841062996 | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit         | altro     |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841056018

Typ

HF 180 DALI - anthrazit

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss