

fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Code produit 220188

- Utilisation polyvalente dans l'immobilier commercial et dans l'hôtellerie
- Fabrication de haute qualité
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Diffuseur grand angle (70°)
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <19)
- Disponible en 5 tailles différentes
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Luminosité réglable en 4 niveaux avec variante On-Off
- Appareillage inclus

neva
lux

230 x 143 mm



fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Code produit 220188

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	230 x 143 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Indice de protection	IP20
Trou de perçage	205 mm	Ampoule		LED	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		2800 lm	Température ambiante	-20...40 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		70°	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	28 W	Efficacité lumineuse du luminaire		100 lm/W	Matériau du cache	Diffuseur opale
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 19	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	DURÉE DE VIE			Couleur	blanc
Courant nominal LED	700 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	4000 K					

fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Code produit 220188

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220184	fayola 100 DALI 4K	
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220186	fayola 150 DALI 4K	
 220187	fayola 175 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220188

Typ

fayola 205 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss