

RS PRO P2 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221807

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 SP neutralweiss

P-SERIE

Produktcode 221807

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54			
Abmessungen Ø x H		320 x 110 mm		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II	
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Leistung		14,1 W		LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal			
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Montageort		Decke Wand			
Mit Bewegungsmelder		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Farbe		Weiss	
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10 <th colspan="2">LIEFERUMFANG & GARANTIE</th> <th colspan="2">Herstellergarantie</th> <th colspan="2">5 Jahre</th>		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		5 Jahre	
Vernetzung via		Kabel		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
LICHTTECHNIK		Hauptlicht einstellbar		Nein		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle			
Gemessener Lichtstrom 360°		1708 lm		GEHÄUSE & MATERIAL		Schlagfestigkeit		IK03			
Farbtemperatur		4000 K									
Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System									

RS PRO P2 SP neutralweiss

Produktcode **221807****P-SERIE**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221807

Typ **RS PRO P2 SP neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss