

# zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

**neva**  
**lux**

Code produit **221511**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

**neva**  
**lux**

450 x 82 mm



zwena connect LS P450 4K

Code produit 221511

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                        |                              | Avec commande d'éclairage programmée  |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensions Ø x H            | 450 x 82 mm                      | Température de couleur                       | 4000 K                       | Oui                                   |                                  |
| Longueur de suspension      | 1500 mm                          | Écart chromatique LED                        | SDCM3                        | Régulation à flux lumineux constant   |                                  |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Indice de rendu des couleurs                 | 80-89                        | Oui                                   |                                  |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Ampoule                                      | LED                          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                  |
| Puissance                   | 30 W                             | Flux lumineux                                | 3100 lm (Down 2100, Up 1000) | Indice de protection                  | IP20                             |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Angle de faisceau                            | Down 95°, Up 100°            | Classe de protection                  | I                                |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Efficacité lumineuse du luminaire            | 103 lm/W                     | Température ambiante                  | -20...45 °C                      |
| Courant nominal LED         | 800 mA                           | Valeur d'éblouissement                       | UGR < 18                     | Matériau du boîtier                   | Aluminium                        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | DURÉE DE VIE                                 |                              | Matériau du cache                     | Verre acrylique microprismatique |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Durée de vie LED (25 °C)                     | 50000 h                      | Type de montage                       | Suspension au plafond            |
| Avec capteur de lumière     | Oui                              | RÉGLAGES                                     |                              | Couleur                               | blanc                            |
| CONNECTIVITÉ                |                                  | Gradation DALI                               | Oui                          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                  |
| Avec commande réseau radio  | Oui                              | Avec éclairage de secours                    | Non                          | Garantie fabricant                    | 5 ans                            |
|                             |                                  | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                  |
|                             |                                  |                                              |                              | Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                                |

zwena connect LS P450 4K

Code produit 221511

ZWENA CONNECT P

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221753   | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)  | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591   | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221511

Typ

zwena connect LS P450 4K

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss