IS NM 360 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841609214

- Plastique résistant aux UV
- Détecteur avec 4 programmes intelligents

114 x 100 x 58 mm



IS NM 360 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841609214**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**noir**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**114 x 100 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**6 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**Ø 16 m (201 m²)**
Zones de commutation	**512 zones de commutation**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

IS NM 360 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841609214**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 m

OPTIMAL

IS NM 360 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841609214**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009021	**Ersatz-Minisensor schwarz**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841609214
EAN	4007841609214
Typ	**IS NM 360 noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss