# sensIQ KNX argenté

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841029616

- Télécommande RC9 incluse
- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

144 x 113 x 172 mm



# sensIQ KNX argenté

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841029616**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **argenté** |
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |
| Type d'accessoire | **Adaptateur d'angle** |
| Modèle | **KNX** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **144 x 113 x 172 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Détail tension d'alimentation | **Bus KNX** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **300 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Oui** |
| Détail de la portée | **Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)** |
| Portée radiale | **r = 20 m (1047 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 20 m (1047 m²)** |
| Zones de commutation | **1360 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 5,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Fonctions KNX | **Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **60 s – 255 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **1-255 min** |
| Réglages via | **Logiciel ETS, Télécommande, Bus** |
| Avec télécommande | **Oui** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP54** |
| Température ambiante | **-20 – 50 °C** |
| Lieu de montage | **mur, plafond, angle** |
| Lieu d'application | **Intérieur, extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Couleur | **inox** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

## CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **VDE** |

# sensIQ KNX argenté

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841029616

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| 2,00 – 5,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL |

# sensIQ KNX argenté

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841029616**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841007638 | **Fernbedienung RC9** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841029616 |
| EAN | 4007841029616 |
| Typ | **sensIQ KNX argenté** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss