

L 585 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (70° vertical)
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

229 x 215 x 312 mm



L 585 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	229 x 215 x 312 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)

Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Avec ampoule	Non
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Démarrage progressif	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Réglages via	Potentiomètres

Avec télécommande	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans

L 585 S blanc


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



229 x 215 x 312 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 585 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 585 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 585 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841005917

E-Nr. 924361039

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003548	Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	005917
EAN	4007841005917
N° E	924361039
Typ	L 585 S blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss