IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**12 x 6 m (72 m²)**
Portée tangentielle	**23 x 6 m (138 m²)**
Zones de commutation	**280 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 5,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 345 KNX - carré - en saillie noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	084134
EAN	4007841084134
N° E	535918130
Typ	**IS 345 KNX - carré - en saillie noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss