

elani P1500 3K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221122

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani P1500 3K

ELANI

Produktcode 221122

Technische Daten

ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	1500 x 60 x 80 mm		
Pendellänge	2000 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	47 W		
Austauschbares Betriebsgerät	Ja		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung		
SENSORIK			
Mit Bewegungsmelder	Nein		
Mit Lichtsensor	Nein		
LICHTTECHNIK			
Farbtemperatur	3000 K		
Farbabweichung LED	SDCM3		Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Farbwiedergabeindex	80-89		
Leuchtmittel	LED		GEHÄUSE & MATERIAL
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°		Schutzart IP20
Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W		Schutzklasse I
Entblendungswert	UGR < 22		Umgebungstemperatur -20...45 °C
LEBENSDAUER			Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h		Werkstoff der Abdeckung Acrylglas opal
EINSTELLUNGEN			Montageart Decke Pendel
Dimmung DALI	Ja		Farbe Aluminium
Mit Notlicht	Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		Herstellergarantie 5 Jahre
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja		ZERTIFIKATE & EPREL
			EPREL D
			Energieeffizienzklasse

elani P1500 3K

ELANI

Produktcode 221122

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	sonstige
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221122

Typ

elani P1500 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss