

Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086312

E-Nr. 535903119

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 – sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086312

E-Nr. 535903119

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di apertura	160 °	Luce principale regolabile	Si
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm	Mascheramento per segmenti	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	Si	Con telecomando	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Grado di protezione	IP54
Autoconsumo	1 W	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottole
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	No	Colore	nero
Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9005
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si	Supporto angolare incluso	No
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
		Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.		
		Funzione luce di base	No		

Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086312
E-Nr. 535903119

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - sup. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086312

E-Nr. 535903119

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086312

E-Nr. 535903119

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086312
E-Nr. 535903119

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086312
EAN	4007841086312
N. E	535903119
Typ	Hallway COM1 - sup. nero



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss