

zola C600 3CCT 10-20W

neva
lux

Codice prodotto **221564**

- Uso versatile in garage, cantine, stanze laterali, ecc.
- 3 colori di luce selezionabili (3000, 4000 o 5700 Kelvin)
- Montaggio facile e veloce con base di montaggio separata
- Ingresso cavi posteriore e laterale possibile
- Diffusore a fascio largo (120°)
- Versione " Low output" adatta alle installazioni per l'illuminazione di emergenza grazie al rilevamento in corrente DC
- Disponibile su richiesta come versione con luce di emergenza

neva
lux

603 x 71 x 64 mm



zola C600 3CCT 10-20W

Codice prodotto 221564

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A603 x 71 x 64 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza10 W (Default) / 13 W / 16 W / 20 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggioadatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimentoNo

Con sensore di luceNo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore3000 / 4000 / 5700 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso1100 lm (Default) / 1430 lm / 1760 lm / 2200 lm

Angolo del fascio120°

Efficienza luminosa dell'apparecchio110 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALINo

Con luce di emergenzaNo

Adatto per configurazione a linea continuaSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK08

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAcciaio

Materiale della coperturaDiffusore opale

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto / alla parete

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

zola C600 3CCT 10-20W

Codice prodotto 221564

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221410	zola P-Set	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221564

Typ

zola C600 3CCT 10-20W

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss