

L 115 S silber

neva
lux

Produktcode 4007841657512

- Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %
- UV-beständiger Kunststoff
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

330 x 215 x 257 mm



L 115 S silber

Produktcode 4007841657512

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	Silber	Segmentweise Ausblendung	Ja
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L × B × H	330 x 215 x 257 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial	r = 12 m (302 m²)
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)
Leistung	60 W	LICHTTECHNIK	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sockel	E27
Erfassungswinkel	240 °	Softlichtstart	Ja
Öffnungswinkel	120 °	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Einstellungen via	Potis
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schlagfestigkeit	IK00
		Schutzart	IP44
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre

L 115 S silber

Produktcode 4007841657512

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841001681	Ersatzglas für L 115 S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841657512

Typ

L 115 S silber

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss