

RS PRO LED R1 neutralweiss weiss



Produktcode 4007841033354

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Grundhelligkeit 20 %
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel

neva
lux

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

Produktcode 4007841033354

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	LEBENSDAUER	
Variante	neutralweiss weiss			Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Abmessungen Ø x H	270 x 70 mm	Vernetzung	Ja	EINSTELLUNGEN	
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Sensor/Slave	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Vernetzung Anzahl	max. 10 Leuchten	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	11 W	LICHTTECHNIK		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1 ohmsch	800 W	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK00
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	160 °	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lichtstrom	950 lm		

RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

Produktcode **4007841033354**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841033354

Typ **RS PRO LED R1 neutralweiss weiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss