

# elani connect C1500 3K

ELANI

**neva**  
**lux**

Produktcode 221134

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

**neva**  
**lux**

1500 x 60 x 80 mm



elani connect C1500 3K

ELANI

Produktcode 221134

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H        | 1500 x 60 x 80 mm                  |
| ELEKTRIK                     |                                    |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 37.5 W                             |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| SENSORIK                     |                                    |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               |
| Mit Lichtsensor              | Ja                                 |
| VERNETZUNG                   |                                    |
| Mit Funk-Netzwerksteuerung   | Ja                                 |

| LICHTTECHNIK                        |          |
|-------------------------------------|----------|
| Farbtemperatur                      | 3000 K   |
| Farbabweichung LED                  | SDCM3    |
| Farbwiedergabeindex                 | 80-89    |
| Leuchtmittel                        | LED      |
| Lichtstrom                          | 4200 lm  |
| Ausstrahlungswinkel                 | 105°     |
| Leuchtenlichtausbeute               | 112 lm/W |
| Entblendungswert                    | UGR < 24 |
| LEBENSDAUER                         |          |
| Lebensdauer LED (25 °C)             | 50000 h  |
| EINSTELLUNGEN                       |          |
| Dimmung DALI                        | Ja       |
| Mit Notlicht                        | Nein     |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja       |

| Mit programmeregelter Lichtsteuerung | Ja                   |
|--------------------------------------|----------------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL                   |                      |
| Schutzart                            | IP20                 |
| Schutzklasse                         | I                    |
| Umgebungstemperatur                  | -20...45 °C          |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium            |
| Werkstoff der Abdeckung              | Acrylglas opal       |
| Montageart                           | Decke / Wand Aufputz |
| Farbe                                | Aluminium            |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE              |                      |
| Herstellergarantie                   | 5 Jahre              |
| ZERTIFIKATE & EPREL                  |                      |
| EPREL Energieeffizienzklasse         | E                    |

elani connect C1500 3K

Produktcode 221134

ELANI

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|  221100   | elani Diffusor 1500 CDP                     | Abdeckung                 |
|  221109   | Connect PD                                  | Bewegungsmelder           |
|  221343   | elani Connector 90°                         | Kupplung/Verbinder L-Form |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle       |
|  221107 | elani Link                                  | Kupplung/Verbinder gerade |
|  221106 | elani Color RAL_NCS_1500                    | sonstige                  |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster                |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster                |

elani connect C1500 3K

ELANI

Produktcode 221134

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG     | KATEGORIE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  221996 | elani WM-Set 2B | Montageset |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221134

Typ

elani connect C1500 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss