

L 820 S anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841035754**

E-Nr. **941323809**

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

145 x 230 x 260 mm



L 820 S anthrazit

Code produit **4007841035754**
E-Nr. **941323809**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable		Oui	Avec télécommande		Non
Dimensions L x l x H		145 x 230 x 260 mm			Fonction lumière de base en pourcentage		10 %
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz					
Puissance		9,8 W					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL			
Hauteur de montage max.		2,50 m		Ampoule	LED non interchangeable		
Technologie de capteur		iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		Culot	sans		
Puissance d'émission		< 1 mW		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif		
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif	Oui		
Protection anti-contournement		Non		Éclairage permanent	commutable, 4 h		
		DURÉE DE VIE					
Occultation par segments		Non		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
		RÉGLAGES					
Évolutivité électronique		Oui		Interrupteur crépusculaire	Oui		
Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Portée radiale		r = 5 m (35 m²)		Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)		Fonction lumière de base	Oui		
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
Hauteur de montage optimale		2 m		Fonctions	Détecteur de mouvement		
CONNECTIVITÉ		Réglages via		Potentiomètres			
Mise en réseau		Non					

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Oui
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 820 S anthrazit

Code produit **4007841035754**
E-Nr. **941323809**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 820 S anthrazit

Code produit **4007841035754**

E-Nr. **941323809**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841035754
N° E	941323809
Typ	L 820 S anthrazit

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss