

True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

● steinel

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	32 x 103 x 103 mm
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m

Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Fonction balisage Sortie CVC Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	noir
Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



32 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841086039	Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

N° E

535918134

Typ

True Presence KNX - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss