

RS PRO P1 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221803

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

280 x 110 mm



RS PRO P1 SP warmweiss

P-SERIE

Code produit 221803

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	280 x 110 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
Puissance	8,3 W	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur plafond
Mise en réseau via	Câble	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Couleur	blanc
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	953 lm	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 K			CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P1 SP warmweiss

Code produit **221803**

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221803

Typ RS PRO P1 SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss