IR Quattro SLIM DALI

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841005795
E-Nr. 535930804

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec la télécommande RC8 disponible en option

77 x 77 x 60 mm



IR Quattro SLIM DALI

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841005795**
E-Nr. **535930804**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**DALI**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**77 x 77 x 60 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**120 – 250 V , 50 / 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Détail tension d'alimentation	**max. 500VA, 120 V**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 2x12 ballasts électroniques**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**260 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave, Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min, toute la nuit**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**intégré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, salle de classe, local annexe**

IR Quattro SLIM DALI

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841005795**
E-Nr. **535930804**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM DALI

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841005795**
E-Nr. **535930804**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841005795
EAN	4007841005795
N° E	535930804
Typ	**IR Quattro SLIM DALI**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss