

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221813

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Code produit 221813

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H		400 x 142 mm		Ampoule		Résistance aux chocs	
ÉLECTRICITÉ				LED non interchangeable		IK03	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		Indice de protection	
Puissance		17,8 W		sans		IP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Système de refroidissement LED		Classe de protection	
Avec détecteur de mouvement		Non		Contrôle thermique passif		II	
CONNECTIVITÉ				Démarrage progressif		Température ambiante	
Mise en réseau via		Câble		Oui		de -10 jusqu'à 40 °C	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	
Flux lumineux mesuré 360°		2188 lm		Durée de vie LED max. °C		Matière plastique	
Température de couleur		4000 K		Durée de vie LED L70B50 25°C		Matériau du cache	
				Diminution du flux lumineux selon LM80		Matière plastique opale	
				L80B10		Lieu de montage	
				RÉGLAGES		mur plafond	
				Lumière principale réglable		Couleur	
				Non		blanc	
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
						Garantie fabricant	
						5 ans	
						CERTIFICATS ET EPREL	
						Certificats	
						DEKRA	
						Catégorie EPREL	
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P3 SP neutralweiss

Code produit **221813**

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221813

Typ RS PRO P3 SP neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss