

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

neva
lux

Produktcode **4007841035433**

E-Nr. **941300159**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Integrierte Sensorlinsen
- 4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar
- Reichweite in 4 Richtungen einstellbar
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Schlagfestes Material IK 07
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

neva
lux

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Produktcode 4007841035433
E-Nr. 941300159

Technische Daten

ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	310 x 69 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	14 W		
Leuchtstofflampen EVG	500 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	500 VA		
LED-Lampen < 2 W	16 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W		
LED-Lampen > 8 W	64 W		
Kapazitive Belastung in µF	88 µF		
Eigenverbrauch	0,5 W		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	6,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Ja		
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar		
Reichweite radial	6 x 6 m (36 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Reichweite tangential	16 x 16 m (256 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Montagehöhe	2,00 – 6,00 m	Einstellungen via	Potis
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Mit Fernbedienung	Nein
VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Art der Vernetzung	Master/Master	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Vernetzung via	Kabel	GEHÄUSE & MATERIAL	
Vernetzung Anzahl	max. 10 Leuchten	Schlagfestigkeit	IK07
Slave-Betrieb einstellbar	Nein	Schutzart	IP54
LICHTTECHNIK		Schutzklasse	II
Gemessener Lichtstrom 360°	1430 lm	Umgebungstemperatur	-20 – 35 °C
Effizienz	102 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Farbabweichung LED	SDCM3	Montageort	Decke
Farbwiedergabeindex	80-89	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Montageart	Aufputz
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff	Kunststoff
Sockel	Ohne	Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Silber
Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Herstellergarantie	5 Jahre
LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Ausweise/Zertifikate	DEKRAEMV
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.		

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Produktcode 4007841035433
E-Nr. 941300159

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Produktcode **4007841035433**E-Nr. **941300159**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841035433

E-Nummer 941300159

Typ **DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss