

RS PRO Connect R30 SL neutralweiss



Codice prodotto **4007841057121**

E-Nr. **941301529**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

420 x 55 mm



RS PRO Connect R30 SL neutralweiss

Codice prodotto **4007841057121**
E-Nr. **941301529**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Dettaglio funzione luce di base		LED Backlight			
Variante		Bianco neutro		Lampadina		LED non sostituibile		Funzioni		Backlight	
DIMENSIONI				Attacco		senza		Impostazioni tramite		Bluetooth	
Dimensioni Ø x A		420 x 55 mm		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Con telecomando		No	
ELETTRICO				Avvio luce dolce		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Luce permanente		commutabile		Resistenza agli urti		IK07	
Potenza		24,5 W		Flusso luminoso		3200 lm		Grado di protezione		IP40	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				Classe di protezione		II	
Con sensore di movimento		No		Durata LED max. °C		55000 ore		Temperatura ambiente		-20 – 40 °C	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Temperatura di colore		4000 K		Durata LED (25 °C)		60000 ore		Materiale della copertura		PC opalina	
Deviazione cromatica LED		SDCM3		IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Indice di resa cromatica		80-89		Interruttore crepuscolare		No		Garanzia del produttore		5 anni	

RS PRO Connect R30 SL neutralweiss

Codice prodotto **4007841057121**
E-Nr. **941301529**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841057114	RS PRO Connect R30 neutralweiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057121

N. E

941301529

Typ

RS PRO Connect R30 SL neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss