

L 840 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux


EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 319 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt



134 x 110 x 110 mm



L 840 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H134 x 110 x 110 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung9,1 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,50 m

SensortechnologieiHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitJa

Reichweite DetailEinstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen

Reichweite radialr = 5 m (35 m²)

Reichweite tangentialr = 5 m (35 m²)

Montagehöhe1,80 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom319 lm360°

Farbtemperatur3000 K

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10 Sek. - 60 Min.

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

FunktionenBewegungssensor Aufruf von programmierten Lichtszenen Nachtsparmodus Lichtszene

Einstellungen viaBluetooth Mesh App Smartphone Tablet

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon

FarbeSilber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 840 SC silber


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



134 x 110 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 840 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 840 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

Highlights

**Intelligenter Soft-Lichtstart****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)****Dauerlicht individuell schaltbar (optional)****UV-beständiges Material**

L 840 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055547

E-Nr. 941200079

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055547

EAN

4007841055547

E-Nummer

941200079

Typ

L 840 SC silber

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss