

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221809

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Produktcode 221809

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Abmessungen Ø x H		320 x 110 mm	Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK			Vernetzung via	Kabel	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Leistung		15,1 W	Gemessener Lichtstrom 360°		GEHÄUSE & MATERIAL	
LED-Lampen > 8 W		250 W	Farbtemperatur		Schlagfestigkeit	IK03
Kapazitive Belastung in µF		88 µF	Mit Leuchtmittel		Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.	LED nicht austauschbar		Schutzklasse	II
SENSORIK			Sockel		Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Montagehöhe max.		4,00 m	LED-Kühlsystem		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Sensortechnologie		Hochfrequenz	Passive Thermo Control		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder		Ja	Softlichtstart		Montageort	Decke Wand
Elektronische Skalierbarkeit		Ja	LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Lebensdauer LED max. °C		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)	Lebensdauer LED L70B50 25°C		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80		ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe		2 – 4 m	EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Optimale Montagehöhe		2,8 m	Dämmerungseinstellung		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
			Zeiteinstellung			
			Grundlichtfunktion			

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Produktcode 221809

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 S SP warmweiss

Produktcode **221809**

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221809

Typ RS PRO P2 S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss