

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss



Code produit **4007841057053**

E-Nr. **941001839**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

neva
lux

300 x 55 mm



RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

Code produit 4007841057053
E-Nr. 941001839

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec ampoule		Détail fonction lumière de base	
Variante	bl. neutre	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Rétroéclairage LED	
DIMENSIONS		Ampoule		Fonctions	
Dimensions Ø x H		LED non interchangeable		Backlight	
ÉLECTRICITÉ		Culot		Réglages via	
Raccordement secteur		sans		Bluetooth	
Puissance		Système de refroidissement LED		Avec télécommande	
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Contrôle thermique passif		Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Avec détecteur de mouvement		Non		Résistance aux chocs	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Éclairage permanent		IK07	
Température de couleur		Flux lumineux		Indice de protection	
4000 K		1130 lm		IP40	
Écart chromatique LED		DURÉE DE VIE		Classe de protection	
SDCM3		Durée de vie LED max. °C		II	
80-89		Diminution du flux lumineux selon LM80		Température ambiante	
		L80B50		-20 – 40 °C	
		Durée de vie LED (25 °C)		Matériau du boîtier	
		60000 h		Matière plastique	
		RÉGLAGES		Matériau du cache	
		Interrupteur crépusculaire		PC opale	
		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	
				5 ans	

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

Code produit 4007841057053
E-Nr. 941001839

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057046	RS PRO Connect R10 neutralweiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057053

N° E

941001839

Typ

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss