

elani C1500 4K

ELANI

neva
lux

Code produit 221130

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani C1500 4K

ELANI

Code produit 221130

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1500 x 60 x 80 mm	80-89		Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Oui, LED-System		Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	37,5 W	Flux lumineux		Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau		Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	105°		Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	Valeur d'éblouissement		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	112 lm/W		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		DURÉE DE VIE		CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Durée de vie LED (25 °C)		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3	RÉGLAGES			
		Gradation DALI			
		Avec éclairage de secours			
		Adapté à la configuration en ligne continue			

elani C1500 4K

ELANI

Code produit 221130

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	Autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221130

Typ

elani C1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss